

ВХ 01/Ф ЖИДКАЯ ПЛЕНКА С АНТИКОРРОЗИЙНЫМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ОХЛАЖДЕНИЯ, СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ, ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ.

ОПИСАНИЕ

Предотвращает образование известкового налета и избыточное образование газов, усиливающих нормальный рабочий уровень шума котла. Предотвращает коррозию деталей из черных металлов, меди, алюминия и их сплавов, формируя на поверхности, при контакте с жидкостью-теплоносителем, мономолекулярную пленку. Средство ВХ 01/Ф совместимо со всеми металлами и материалами, широко применяемыми в системах отопления. Совместимо с антифризами.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Добавить средство ВХ 01/Ф в контур отопления через кран подпитки в соотношении 1 л на каждые 100 л теплоносителя. Для обеспечения долгосрочной защиты следует регулярно проверять уровень ВХ 01/Ф. Его концентрацию легко измерить на месте при помощи набора реагентов нашего производства. В случае, если система не подвергалась обработке или эксплуатируется при наличии загрязнений, рекомендуется сначала произвести чистку при помощи средства ВХ 01/Р.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом месте, защищенном от замерзания.

Вследствие наличия в ВХ 01/Ф органических и неорганических компонентов, средство является биоразлагаемым, в том числе в системах очистки сточных вод.

Степени риска не предусмотрены.