



Гибкие решения
для инженерных систем



GEKON TRITHERM

Уважаемые коллеги и партнеры!

Ассортимент труб Gekon из сшитого полиэтилена РЕХ-а с наружным кислородозащитным барьером EVOH расширен — теперь доступны к заказу трубы с рабочим давлением 10 бар.

Произведены в России.

Предназначены для применения в системах отопления, включая напольное, а также в системах холодного и горячего водоснабжения.

Рабочие характеристики: 6/10 бар, 95°C, классы эксплуатации — согласно ГОСТ 32415-2013. Цвет трубы с рабочим давлением 6 бар — белый, цвет трубы с рабочим давлением 10 бар — серый, форма поставки — бухты, упаковка — пленка, белая.



**Теперь
и с рабочим
давлением
10 бар!**

Артикул	Наименование	Длина бухты, м	Розн. цена за м.п., Р
GK 71620006	Труба GEKON TRITHERM универсальная РЕ-Ха/EVOH 16×2,0	200	65,00
GK 71620006	Труба GEKON TRITHERM универсальная РЕ-Ха/EVOH 20×2,0	100	79,00
GK 71610010	Труба GEKON TRITHERM универсальная РЕ-Ха/EVOH 16×2,2	100	70,00
GK 72010010	Труба GEKON TRITHERM универсальная РЕ-Ха/EVOH 20×2,8	100	104,00
GK 72505010	Труба GEKON TRITHERM универсальная РЕ-Ха/EVOH 25×3,5	50	160,00
GK 73205010	Труба GEKON TRITHERM универсальная РЕ-Ха/EVOH 32×4,4	50	245,00

Для монтажа системы можно использовать любые фитинги, подходящие по размеру. Труба сертифицирована по ГОСТ32415-2013. Ответственность продавца застрахована в АО «СК «ПАРИ», лимит ответственности на один страховой случай — до 2 000 000 р.

Трубы диаметров 16 и 20 мм входят в складскую программу Терморос, остальные диаметры доступны в режиме «под заказ». Срок исполнения заказа — не более 3 недель.



ТЕРМОРОС
инженерные решения

Группа компаний «Терморос»
+7 (499) 500 00 01 | 8 (800) 550 33 45
www.termoros.com

