

PODLAHOVÁ MŘÍŽKA KORAFLEX PM


Podlahová mřížka je určená pro podlahové konvektory KORAFLEX FK, KORAFLEX FK InPool, KORAFLEX FV, KORAFLEX FI, KORAFLEX FW, KORAFLEX FV InPool.

Krycí mřížky jsou dodávány v vyhotovení


- **Hliník profil A** – stříbromý/bronz/světlý bronz
- **Dřevo** – buk/dub/mahagón
- **Antikoro Roll** – len do suchého prostředí
- **Antikoro Cross** – suché prostředí AISI 304/vlhké prostředí AISI 316
- **Hliník profil T** – liba dizajnové tvary

Krycí mřížky v lineárním vyhotovení (Hliník-A, Antikoro Roll a Antikoro Cross) se dodávají i ba s příslušným konvektorem. V případě dodání samostatně jsou možné drobné rozmerové odchylky.



Maximální bodové zátěže krycích mřížek na 1 lamelu



Rolovací krycí mřížka Lineární krycí mřížka



Profily KORAFLEX PM



Špičkové výkony a design
Top performance and design
Максимальная мощность и дизайн
Špičkové výkony a dizajn
Maximale Wattleistungen und Design
Puissances d'élite et design

KORADO, a.s.
Bří Hubáčků 869
560 02 Česká Třebová, Czech Republic
e mail: info@korado.cz
CZ info linka (zdarma): 800 111 506

www.korado.cz



- Montážní návod
- Assembly instructions
- Инструкция по монтажу

- Montážny návod
- Montageanleitung
- Manuel de montage

- CZ** Krycí mřížky KORAFLEX PM
- EN** Cover grids KORAFLEX PM
- RU** Закрывающие решетки KORAFLEX PM
- SK** Krycí mřížky KORAFLEX PM
- D** Abdeckgitter KORAFLEX PM
- FR** Grilles de couverture KORAFLEX PM



BODENKANAL-ABDECKGITTER KORAFLEX PM


Das Abdeckgitter ist für die Bodenkanalkonvektoren KORAFLEX FK, KORAFLEX FK InPool, KORAFLEX FV, KORAFLEX FI, KORAFLEX FW, KORAFLEX FV InPool bestimmt.

Das Abdeckgitter wird in folgender Ausführung geliefert


- **Aluminium Profil A** – Silber/Bronze/Hellbronze
- **Holz** – Buche/Eiche/Mahagoni
- **Edelstahl Roll** – nur in trockene Umgebung
- **Edelstahl Cross** – trockene Umgebung AISI 304/feuchte Umgebung AISI 316
- **Aluminium Profil T** – nur Design-Formen

Die Abdeckgitter in der Linearausführung (Aluminium-A, Edelstahl Roll und Edelstahl Cross) werden nur mit dem entsprechenden Bodenkanalkonvektor geliefert. Im Falle der separaten Lieferung sind kleine Maßabweichungen möglich.


Maximale Punktbelastung der Abdeckgitter auf 1 Lamelle



Einrollbar Linear



KORAFLEX PM Profile



GRILLE DE COUVERTURE KORAFLEX PM


La grille de couverture est destinée aux convecteurs de sol KORAFLEX FK, KORAFLEX FK InPool, KORAFLEX FV, KORAFLEX FI, KORAFLEX FW, KORAFLEX FV InPool.

Les grilles de couverture sont livrées en version


- **Aluminium profilé A** – argenté/bronzé/bronzé clair
- **Bois** – hêtre/chêne/acaïou
- **Roll Inox** – uniquement pour environnement sec
- **Cross Inox** – environnement sec AISI 304/environnement humide AISI 316
- **Aluminium profilé T** – uniquement les formes de design

Les grilles de couverture en version linéaire (Aluminium-A, Roll Inox et Cross Inox) ne sont livrées qu'avec un convecteur correspondant. Au cas de livraison individuelle, des petites variations de dimensions sont possibles.


Charge par point maximale des grilles de couverture sur 1 lamelle



Grille de couverture enroulante Grille de couverture linéaire



Profilsés KORAFLEX PM



Všeobecné informácie:

- Výrobky sa nesmú používať v prostredí s agresívnou atmosférou (chlór, žieraviny alebo iné chemikálie) ani sa takými látkami čistíť.
- Výrobky sa nesmú umiesť rovno do prostredia so zvýšenou vlhkosťou (bazény, skleniky a pod.), ak nie sú vyrobené v úprave, ktorá je odolná proti tomuto prostrediu.
- Výrobky sa musia po zabudovaní dôkladne zakryť až do úplného skončenia všetkých prác, aby nedošlo k ich následnému poškodeniu či znečisteniu.
- Vykurovacie telesá sa musia udržiavať v čistote a najmä výrobky s vent. lástmi je nutné pravidelne čistiť, aby nedošlo k ich mechanickému poškodeniu a následnej celkovej nefunkčnosti.
- Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v Prevádzkových a záručných podmienkach, ktoré sa dajú stiahnuť z webovej stránky www.korado.cz alebo sú dostupné na vyžiadanie od obchodného oddelenia spoločnosti KORADO.

Allgemein:

- Die Produkte dürfen weder in aggressiver atmosphärischer Umgebung angewendet werden (Chlor, Ätzmittel oder andere Chemikalien) noch mit solchen Stoffen gereinigt werden.
- Die Produkte dürfen nicht in Umgebungen mit erhöhter Feuchtigkeit platziert werden (Schwimmbäder, Gewächshäuser u. ä.), soweit sie nicht in einer Ausführung hergestellt sind, welche gegen diese Umgebung beständig ist.
- Die Produkte müssen nach dem Einbau bis zur vö. ligen Beendigung aller Bauarbeiten sorgfältig abgedeckt werden, damit es zu keiner anschließenden Beschädigung oder Verschmutzung kommt.
- Die Konvektoren müssen sauber gehalten werden, besonders Produkte mit Ventilatoren müssen regelmäßig so gereinigt werden, damit es nicht zu ihrer mechanischen Beschädigung und zu einem anschließenden Verlust der Funktionsfähigkeit kommt.
- Nähere Informationen sind in den Betriebs- und Garantiebedingungen zu finden, welche auf www.korado.cz heruntergeladen werden können oder auf Wunsch bei der Geschäftsabteilung der Gesellschaft KORADO zur Verfügung stehen.

En général:

- Les produits ne peuvent pas être utilisés dans un environnement atmosphérique agressif (chlore, caustiques ou autres produits chimiques) ou être nettoyés avec de tels produits ou substances.
- Les produits ne peuvent pas être installés dans un environnement à haute humidité relative (serres, jardins d'hiver, etc.) s'ils ne sont pas produits en version résistante à ce type d'environnement.
- Les produits doivent être soigneusement couverts après leur encastrement jusqu'à la terminaison complète de tous travaux de construction pour éviter leur pollution ou endommagement conséquent.
- Les corps de chauffe doivent être maintenus propres et il faut nettoyer régulièrement surtout les produits équipés de ventilateurs pour éviter leur endommagement mécanique et la non-fonctionnalité totale conséquente.
- Les informations détaillées sont disponibles dans les Conditions de service et de garantie – à télécharger depuis le site www.korado.cz ou sur demande au service commercial de la société KORADO.



ПОДЛahOVÁ MŘÍŽKA KORAFLEX PM


Podlahová mřížka je určena k podlahovým konvektorům KORAFLEX FK, KORAFLEX FK InPool, KORAFLEX FV, KORAFLEX FI, KORAFLEX FW, KORAFLEX FV InPool.

Krycí mřížky jsou dodávány v provedení:


- **Hliník profil A** – stříbrný/bronz/světlý bronz
- **Dřevo** – buk/dub/mahagon
- **Nerez Roll** – pouze do suchého prostředí
- **Nerez Cross** – suché prostředí AISI 304/vlhké prostředí AISI 316
- **Hliník profil T** – pouze designové tvary

Krycí mřížky v lineárním provedení (Hliník-A, Nerez Roll a nerez Cross) se dodávají pouze s příslušným konvektorem. V případě dodání samostatně jsou možné drobné rozměrové odchylky.



Maximální bodové zatížení krycích mřížek na 1 lamelu



Rolovací krycí mřížka




Lineární krycí mřížka



Kompletace

Profily KORAFLEX PM



FLOOR GRID KORAFLEX PM


The grids are the same for all types of the KORADO floor convectors: KORAFLEX FK, KORAFLEX FK InPool, KORAFLEX FV, KORAFLEX FI, KORAFLEX FW, KORAFLEX FV InPool.

Grids design:


- **Aluminium profil A** – silver/bronze/light bronze
- **Wood** – beech/oak/mahogany
- **Stainless steel Roll** – only for dry environment
- **Stainless steel Cross** – dry environment AISI 304/humid environment AISI 316
- **Hliník profil T** – only design finishes

Linear cover grids (Aluminium-A, Stainless steel Roll and nerez Cross) are available only with the appropriate convector. You may discover small dimensions deviations, when grid and convector are ordered separately.



Cover grids load bearing capacity on 1 lamella (grid lamella)



Rolling design




Linear design



Assembly

Profiles KORAFLEX PM



ЗАКРЫВАЮЩИЕ РЕШЕТКИ KORAFLEX PM


Решетки одинаковы для всех типов внутрипольных конвекторов KORADO: KORAFLEX FK, KORAFLEX FK InPool, KORAFLEX FV, KORAFLEX FI, KORAFLEX FW, KORAFLEX FV InPool.

Варианты исполнения:


- **Алюминий профил A** – серебристый/бронзовый/светлая бронза
- **Дерево** – бук/дуб/махагони
- **Nerez Roll** – для сухой среды
- **Nerez Cross** – для сухой среды AISI 304/для мокрой среды AISI 316
- **Алюминий профил T** – только формы дизайна

Закрывающие линейные решетки (Алюминий-A, Nerez Roll и Nerez Cross) поставляются только с конвектором. В случае поставки решетки и конвектора отдельно получают мелкие размерные отклонения.



Несущая способность закрывающих решеток на 1 пластинку решетки



Рулонная решетка



Линейная решетка



Комплектация

Профили KORAFLEX PM



Všeobecné :

- Výrobky se nesmějí používat v agresivním atmosférickém prostředí (chlór, žiraviny či jiné chemikálie) nebo být takovými látkami čištěny.
- Výrobky nesmějí být umístěny v prostředí se zvýšenou vlhkostí (bazény, skleníky apod.) pokud nejsou vyrobeny v úpravě, které je odolná tomuto prostředí.
- Výrobky musí být po zabudování pečlivě zakryty až do úplného ukončení všech stavebních prací, tak aby nedošlo k jejich následnému poškození či znečištění.
- Otopná tělesa musí být udržována v čistotě a zejména výrobky s ventilátory je nutné pravidelně čistit, tak aby nedošlo k jejich mechanickému poškození a následně celkové nefunkčnosti.
- Podrobnější informace jsou k dispozici v Provozních a záručních podmínkách, které jsou ke stažení na www.korado.cz nebo na vyžádání u obchodního oddělení společnosti KORADO.

General:

- The products should not be used in aggressive atmospheric environment (chlorine, caustic or other chemicals) or cleaned with such substances.
- The products may not be located in increased humidity environment (swimming pools, greenhouses, etc.) if the manufactured version is not resistant to such environment.
- To avoid subsequent damage or fouling the products must be carefully covered after installation until the complete cessation of all building work.
- The heaters must be kept clean and especially the fan-equipped products must be cleaned regularly to prevent mechanical damage and subsequent total malfunction.
- Detailed information is available in Operational and guarantee conditions, downloadable on www.korado.cz or upon request from KORADO Sales Department.

Общие правила:

- Изделия не должны подвергаться воздействию агрессивной среды (хлора, разъедающих и прочих химических веществ), такие вещества также нельзя использовать для чистки.
- Изделия нельзя устанавливать в среде с повышенной влажностью (бассейны, парники и т.д.), если они специально не предусмотрены для такой среды.
- После установки изделия должны быть тщательно закрыты вплоть до полного завершения всех строительных работ, чтобы не произошло их повреждения или загрязнения.
- Отопительные приборы следует содержать в чистоте, в особенности это касается изделий с вентиляторами, которые необходимо регулярно чистить, чтобы не вызвать их механического повреждения, ведущего к полной нефункциональности прибора.
- Более подробные информации можно найти в Рабочих и гарантийных условиях, которые можно скачать на вебстранице www.korado.cz или запросить у торгового отдела компании KORADO.

