

Руководство по монтажу и эксплуатации электропатрона WRT фирмы Arbonia

И Не требуется для электрических полотенцесушителей

1. Поставьте полотенцесушитель на пол.
2. Подготовьте отверстие подключения.
3. Проверьте уплотнительное кольцо и вставьте электропатрон.
4. Закрутите электропатрон. Произведите монтаж полотенцесушителя. (500 мм, 45-70 Nm, 9-14 кг)
5. Выровняйте промежуточную пластину и закрепите ее с помощью шурупов.

Вы можете приобрести специальные фитинги.

⚠ Учитывайте максимальную мощность полотенцесушителя.

Не перекручивайте кабель.

Не располагайте кабель в этой области.

6. Закрепите корпус.
7. Подключите шнур электропитания.
8. Введите кабель полотенцесушителя, закрепите прижимную скобу.
9. Подключите электропатрон. (1 мм², 0,5 мм²)
10. 1. Установите крышку. 2. Поверните регулятор значком "снежинка" вверх.
11. Закрепите крышку.

Тестирование

1. Включите электроприбор в сеть.
2. Поверните регулятор и подождите 10-20 минут.
3. Греет? **ДА** / **НЕТ**

Проверьте подключение.

Подключение производится согласно схеме подключения.

Руководство по монтажу и эксплуатации электропатрона WRT фирмы Arbonia



Монтаж производится квалифицированным специалистом в соответствии с действующими нормативами!
При монтаже прибор должен быть отключен от электросети!
Не крепите кабель на корпусе полотенцесушителя! Не скручивайте кабель!

Указания по безопасности

- Не перекрывайте канал, связывающий полотенцесушитель с расширительным баком.
- Электророзетка должна находиться в поле свободного доступа и не должна располагаться в непосредственной близости от полотенцесушителя или блока управления.
- Соблюдайте действующие нормативы.
- Прежде чем включить электропатрон, убедитесь, что полотенцесушитель заполнен теплоносителем.
- На полотенцесушителе допускается сушка только прополосканного белья.
- Выбранный электропатрон должен соответствовать типу полотенцесушителя (см. технический паспорт).
- Максимальная температура теплоносителя на входе при комбинированном режиме работы полотенцесушителя = 80 °С.
- Замена поврежденной электропроводки производится сервисной службой или специалистом.
- Разрешается эксплуатация электрических полотенцесушителей, только если они были заполнены теплоносителем на заводе-изготовителе. Запрещается самостоятельно заливать теплоноситель в полотенцесушитель.

