

С условиями установки и эксплуатации полотенцесушителей **Arbonia** ознакомлен(на), претензий по товарному виду не имею:  
«.....» ..... 20 ..... Г. .... Подпись  
Телефон для справок и консультаций: .....

119571, г. Москва, ЖК "Корона", пр-т Вернадского, д.92, офис 109  
Тел.: (495) 780-89-60, 780-89-61

119148, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, левое крыло  
Тел.: (495) 245-49-13, 246-28-31  
www.teploart.ru  
E-mail: teploart@teploart.ru

191124, г. Санкт-Петербург, Смольный пр. д. 11  
Тел.: (812) 448-08-04  
E-mail: adminspb@teploart.ru

420044, г. Казань, пр. Ямашева, д.38  
Тел.: (8432) 196-868, 196-969  
E-mail: kazan@teploart.ru

Гарантийный талон № .....  
(действителен в течение одного года со дня продажи)  
**BAGNOWATT BTW**

Модель ..... Количество .....

Тип электропатрона .....

Дата продажи .....

Продавец .....  
/Поставщик/

М.П.

Фирма несет ответственность по гарантийным обязательствам только при соблюдении условий правильной установки и эксплуатации полотенцесушителей. Гарантийный талон действителен только в оригинале!

Талон гарантийного ремонта (замены) № .....  
(действителен в течение одного года со дня ремонта (замены))  
**BAGNOWATT BTW**

Модель ..... Количество .....

Дата ремонта (замены) .....

### ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА Полотенцесушитель **BAGNOWATT BTW** (изготовитель AFG Arbonia-Forster-Riesa GmbH, Германия)



**1. Назначение.**  
Полотенцесушитель **BAGNOWATT (BTW)** предназначен для отопления помещений и одновременно для сушки вещей. Поэтому **BTW** находит применение в ванных комнатах, на кухне, в прихожей и других бытовых помещениях. Полотенцесушитель рассчитан на работу от розетки на 230V±10%. Нагрев происходит за счет встроенного в нижней части **BTW** электротена. Сам **BTW** заполнен антифризом.

**2. Комплектация.**  
**BTW** поставляется готовым к подключению. Модельный ряд **BTW** состоит:  
0,45BTW75, 0,5BTW75, 0,55BTW75, 0,6BTW75, 0,75BTW75, 0,9BTW75  
0,45BTW115, 0,5BTW115, 0,55BTW115, 0,6BTW115, 0,75BTW115, 0,9BTW115  
0,45BTW150, 0,5BTW150, 0,55BTW150, 0,6BTW150, 0,75BTW150, 0,9BTW150  
0,45BTW180, 0,5BTW180, 0,55BTW180, 0,6BTW180, 0,75BTW180, 0,9BTW180  
**BTW** может комплектоваться электропатроном с ручной регулировкой нагрева **WRT** и дистанционным управлением **WIR**. В комплект поставки **BTW** входят крепления к стене в цвет полотенцесушителя.

**3. Технические данные.**  
**BTW** состоит из горизонтальных стальных труб ( $\varnothing 25 \times 1,25$  мм), расположенных параллельно друг к другу и соединенных при помощи закрытой прессовочной сварки с собирающими вертикальными трубками ( $\varnothing 26 \times 1,55$  мм). Между горизонтальными трубками пропущены расстояния для удобства. Нагревание в **BTW** происходит за счет заполненного антифриза (не ядовитый, не горючий, не замерзающий до  $-20^{\circ}\text{C}$ ) при помощи встроенного в одну из вертикальных труб электропатрона. Каждой модели **BTW** соответствует свой электропатрон, определенной мощности.  
Модели 0,45BTW75, 0,5BTW75, 0,55BTW75, 0,6BTW75, 0,75BTW75, 0,45BTW115, 0,5BTW115, стандартно комплектуются электропатронами с ручной регулировкой **WRT500/3 (500 Вт, 3 А)** или электропатронами с дистанционным управлением **WIR500/3 (500 Вт, 3 А)**.  
Модели 0,9BTW75, 0,55BTW115, 0,6BTW115, 0,75BTW115, 0,45BTW150, 0,5BTW150, 0,6BTW150, 0,45BTW180, 0,5BTW180 стандартно комплектуются электропатронами с ручной регулировкой **WRT800/4 (800 Вт, 4 А)** или электропатронами с дистанционным управлением **WIR800/4 (800 Вт, 4 А)**.  
Модели 0,9BTW115, 0,75BTW150, 0,55BTW180, 0,6BTW180 стандартно комплектуются электропатронами с ручной регулировкой **WRT1100/5 (1100 Вт, 5 А)** или электропатронами с дистанционным управлением **WIR1100/5 (1100 Вт, 5 А)**.  
Модели 0,9BTW150, 0,75BTW180, 0,9BTW180 стандартно комплектуются электропатронами с ручной регулировкой **WRT1500/7 (1500 Вт, 7 А)** или электропатронами с дистанционным управлением **WIR1500/7 (1500 Вт, 7 А)**.

