

*Génération Clim'*  
UNE NOUVELLE DIMENSION CLIM'



# Gamme stella

climatiseurs muraux split et multisplit



N 01.05 A

**CIAT**

# Gamme STELLA, une nouvelle technologie au service du confort.



## STELLA MONOSPLIT :

Cette gamme de climatiseurs muraux crée sa différence en se déclinant en 3 modèles exclusifs monosplit.

STELLA R22 en froid seul ou réversible

STELLA R410A en réversible

STELLA INVERTER en réversible



## Une nouvelle génération d'avantages !

### Génération Technologie !

- Grâce au **système INVERTER**, issu des technologies les plus avancées, la gamme STELLA assure une homogénéité constante de température et engendre une économie d'énergie jusqu'à 40% par rapport à une climatisation traditionnelle.
- La fonction **jet cool** permet une mise en service rapide pour atteindre en temps record la température souhaitée.
- Les nouveaux réfrigérants HFC (**R 410 A**) garantissent un parfait respect de l'environnement.
- La programmation sur 24h grâce à la télécommande infrarouge permet une climatisation adaptée à chaque style de vie.

### Génération Confort !

- Le principe de **réversibilité** offre une température idéale quelle que soit la saison.
- Son système de soufflage développé pour son **faible niveau sonore**, permet un meilleur confort acoustique dans tous types de locaux.
- Les 4 modes de ventilation assurent un bien-être idéal.

### Génération Design !

- Son design raffiné et sa ligne harmonieuse en font un allié discret et élégant quelle que soit la pièce à climatiser.



## STELLA MULTISPLIT :

La meilleure solution  
pour multiplier les  
avantages !

Derivée de l'offre STELLA monosplit, la gamme STELLA multisplit permet de climatiser plusieurs pièces de manière indépendante.





Ainsi fractionnée, la puissance frigorifique se répartit en plusieurs endroits du local, tout en conservant la compacité d'une seule unité extérieure réduisant les contraintes d'espace.

Qu'ils soient composés de circuits totalement indépendants ou divisés, les multisplit STELLA procurent un bien-être optimal.

**L'offre multisplit, la solution idéale pour climatiser plusieurs pièces à partir d'une seule unité extérieure.**

Unité extérieure



STELLA froid seul		7 W	9 W	12 W	18 W	24 W	
STELLA réversible		7 HW	9 HW	12 HW	18 HW	24 HW	12HWV 
STELLA réversible R 410 A 		7H	9H	12H	18H	24H	
Puissance frigorifique (1)	W	2050	2630	3500	5270	7030	2190~3860
Puissance absorbée (froid)	W	670	930	1190	1900	2470	1280
Puissance calorifique (1)	W	2130	2720	3660	5560	7030	2420~4650
Débit d'air module interne (GV)	m3/h	390	420	570	840	960	540
Niveaux sonores (2)	module int. dB(A)	27/29/31	27/29/31	28/31/34	31/34/37	35/38/41	29/31/33
	module ext. dB(A)	33	35	35	40	42	36
Dimensions	module int. mm	802x262x165	802x262x165	888x287x170	1080x314x181	1080x314x181	900x280x178
	module ext. mm	564x525x265	564x525x265 770x540x245	770x540x245	870x655x320	870x655x320	800x555x265
STELLA multi froid seul		15 W2	19 W2	21 W2	-	-	
STELLA multi réversible		15 HW2	19 HW2	21 HW2	22 HW2	28 HW2	19H2 
Puissance frigorifique (1)*	W	2 x 2195	2 x 2780	3510 + 2630	4100 + 2050	5120 + 3220	2 x 2780
Puissance absorbée (froid)	W	1450	1930	2150	2300	2850	1960
Puissance calorifique (1)*	W	2 x 2195	2 x 2780	3660 + 2780	4100 + 2050	5120 + 3220	2 x 2780
Débit d'air module interne (GV)	m3/h	2x400	2x400	510/400	620/330	780/540	2x390
Niveaux sonores (2)	module int. dB(A)	27/29/31	27/29/31	27/29/31 31/33/35	34/36/38 31/33/35	37/39/41 33/35/37	27/29/31
	module ext. dB(A)	37	40	43	43	49	40
Dimensions	module int. mm	802x262x165	802x262x165	888x287x170 802x262x165	888x287x170 802x262x165	1080x314x181 900x280x178	802x262x165
	module ext. mm	810x555x262	810x555x262	870x655x320	870x655x320	870x800x320	810x555x262
STELLA multi froid seul		20 W3		29 W3			
STELLA multi réversible		20 HW3		29 HW3		30H3 	
Puissance frigorifique (1)*	W	2490 + 2 x 1750		3220 + 2 x 2630		3220 + 2 x 2490	
Puissance absorbée (froid)	W	1850		2950		2800	
Puissance calorifique (1) *	W	2490 + 2 x 1750		3220 + 2 x 2490		3220 + 2 x 2490	
Débit d'air module interne (GV)	m3/h	3 x 360		510 + ( 2 x 480 )		510 + ( 2 x 450 )	
Niveaux sonores (2)	module int. dB(A)	27/29/31		31/33/35 29/31/33		31/33/35 29/31/33	
	module ext. dB(A)	43		47		47	
Dimensions	module int. mm	802x262x165		888x287x170		888x287x170	
	module ext. mm	870x655x320		870x800x320		870x800x320	

(1) Conditions nominales types : NFE 36101 - ISO 5151

Et : Air int rieur : 27°C BS - 19°C BH (min : 19°C / max : 32°C) - Air ext rieur : 35°C BS - 24 BH (min : 15°C / max : 43°C)

Hiver : Air int rieur : 20°C BS (min : 16°C / max : 24°C) - Air ext rieur : 7°C BS - 6°C BH (min : - 7°C / max : 19°C)

(2) Niveau de pression sonore : Interne : 4 m, champ libre, directivité 2, ± 3 dB(A); Externe : 5 m tres, champ libre, directivité 2 ± 3 dB(A)

\* Puissance donn e lorsque les unit s internes fonctionnent simultan ément.

## Plus qu'une Clim, un concentré de services CIAT !

- Etudes et devis gratuits
- Produits disponibles sous 48 heures
- Appareils certifiés Eurovent
- Garantie 2 ans pièces des matériels
- Pièces détachées en stock



Prendre contact avec :



B.P. 14 - 01350 Culoz  
T I. 04 79 42 42 30 - Fax 04 79 42 40 11  
[www.ciat.com](http://www.ciat.com)  
info@ciat.fr

