

ФИРМА	Pioneer
ТЕМА	Обновление модельного ряда настенных сплит-кондиционеров
ДАТА	02.11.2006

В декабре 2006 года компания United Elements представит на российском и украинском рынках новый модельный ряд настенных сплит-кондиционеров известной марки Pioneer. Ранее поставлявшиеся кондиционеры серий **GW** и **PW**, будут заменены новыми кондиционерами серий **AGW** (бюджетный сегмент) и **APW** (сегмент премиум).



Внутренний блок серии AGW



Внутренний блок серии APW



Новые модели отличает компактность и современный внешний вид. Корпуса кондиционеров выполнены из эластичной пластмассы, которая позволяет избежать поломок его элементов при монтаже и обслуживании. На лицевой панели внутренних блоков моделей серии **APW** (сегмент премиум) расположен дисплей, отображающий текущий режим работы и установленную рабочую температуру. Компактный пульт дистанционного управления удобен в использовании. Модели в рамках каждой серии выполнены в корпусе единого дизайна. Наружные блоки одинаковы для обеих серий оборудования.

Все кондиционеры уже в базовой комплектации оснащены таймером реального времени и функцией «авторестарт», которая позволяет после сбоя в подаче электропитания кондиционера вновь начать работать с ранее установленными параметрами.

Модели серии APW оснащены уникальной функцией "I Feel", позволяющей контролировать температуру воздуха в том месте, где находится пульт управления. Это позволяет обеспечить максимально комфортный микроклимат в помещении. Активация функции производится при помощи отдельной кнопки на пульте управления.

Новая линейка настенных сплит-кондиционеров Pioneer

В наружных блоках кондиционеров устанавливаются компрессоры производства TOSHIBA и HITACHI.



Наружные блоки моделей: KOR20-50PW и KOR70PW

Технические характеристики новых моделей оборудования:

Модель	Внутренний блок	Премиум	KFR20APW	KFR25APW	KFR35APW	KFR50APW	KFR70APW
		Бюджет	KFR20AGW	KFR25AGW	KFR35AGW	KFR50AGW	KFR70AGW
Наружный блок			KOR20PW	KOR25PW	KOR35PW	KOR50PW	KOR70PW
Производительность вентилятора		М ³ /час	420	420	520	850	1000
Производительность	Охлаждение	Вт	2300	2500	3200	5300	7000
	Нагрев	Вт	2650	2750	3250	5850	7700
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	900	980	1250	2080	2700
	Нагрев	Вт	930	980	1220	2050	2700
Уровень шума (макс)	Внутренний блок	дБ(А)	38	38	40	46	49
	Наружный блок	дБ(А)	49	50	51	52	55
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Диаметры трубопроводов х/а	Линия жидкости	мм	6,35			6,35	9,52
	Линия газа		9,52			12,7	15,88
Масса нетто	Внутренний блок	кг	9,5			15	
	Наружный блок		26	30	36	47 (43)	51
Размеры (ДхВхГ)	Внутренний блок	мм	745x250x210			1095x312x205	
	Наружный блок		600x490x250	760x540x260		800x690x300 (760x540x260)	800x690x300

Поступление оборудования на склады United Elements в России планируется на начало декабря 2006 года. Прайс-лист с ценами на оборудование будет представлен до 15 ноября 2006 года.