



Бытовые кондиционеры 2011
R410A

BREEZE

**Модели**

DAB-07HR

DAB-09HR

Холодопроизводительность

2.05-2.5 кВт

Модели

DAB-12HR, DAB-14HR

DAB-18HR, DAB-20HR

Холодопроизводительность

3.2-5.5 кВт

Модели

DAB-22HR, DAB-26HR

DAB-30HR

Холодопроизводительность

6.1-8.2 кВт

Уважаемые дамы и господа!

Denko Seiki Ind. благодарит вас за то, что вы нашли время с нами познакомиться. Наша фирма производит самое различное оборудование: коммуникационное, информационное, аудио-видео аппаратуру, промышленные и бытовые электроприборы.

В истории фирмы, как в зеркале, отразилось бурное промышленное развитие Японии в последние десятилетия. Точное соответствие требованиям времени позволило компании попасть на волну японской промышленной политики, которая имела ярко выраженную экспортную направленность. С тех пор фирма значительно расширила перечень производимой продукции, который отвечает быстро меняющимся требованиям потребительского рынка.

Лучшие специалисты компании, имеющие огромный опыт работы и блестящие идеи, занимаются созданием качественно новых продуктов, которые позволяют нам сделать еще один значительный шаг вперед. Высококачественные технологии производства позволяют воплотить все новые разработки в жизнь. Продукция Denko полностью отвечает международным требованиям к качеству и дизайну. Это результат подхода, который выработывался и культивировался в течение долгих лет и который отличает ведущих мировых производителей.

DenkoSeikiInd. – это транснациональная компания, имеющая производственные заводы не только в Японии, но и в других частях света. Несмотря на отличия в уровнях культуры труда и промышленного развития разных стран, передовые технологии и системы контроля, разработанные нами, позволяют получать одинаково высокое качество во всех странах, где производят продукцию марки Denko и заслужить всемирное признание.

Denko Seiki Ind. никогда не обманет ваших ожиданий!



SUNRISE

**Модели**

DAS-07HR

DAS-09HR

Холодопроизводительность

2.2-2.6 кВт

Модели

DAS-12HR

DAS-18HR

Холодопроизводительность

3.2-5.0 кВт

Модель

DAS-24HR

Холодопроизводительность

6.2 кВт

УДОБНЫЕ СВОЙСТВА КОНДИЦИОНЕРОВ DENKO

Простой в использовании пульт дистанционного управления с экраном. Все режимы работы и установки таймера отображаются на жидко-кристаллическом дисплее, что позволяет легко управлять кондиционером на расстоянии.

Дистанционное управление потоком воздуха. Жалюзи управляются с пульта ДУ, что позволяет выбрать наиболее подходящий Вам угол потока воздуха.

Автоматический режим. Когда пульт ДУ включен и выбран автоматический режим, датчик определяет температуру в помещении и увеличивает или уменьшает ее для наибольшего комфорта.

Функция осушения. Кондиционер мягко понижает влажность комнатного воздуха, без чрезмерного охлаждения.

Режим сна. Поток воздуха устанавливается на легкий, и автоматически меняется температура на протяжении Вашего сна без чрезмерного охлаждения.

24 часовой программируемый таймер. Позволяет установить время включения и выключения кондиционера в любое время в течении 24-х часов. С минимальным шагом 10 минут.

Функция самодиагностики. В этом режиме происходит самотестирование кондиционера и выдается соответствующая индикация его состояния. В случае неисправности следует обращаться к продавцу или в сервисный центр.

Биофильтр (опция)

Активный углеродный фильтр (опция)

Серебряный нано-фильтр (опция)

Ионизация (опция)

Электростатический фильтр (опция)



Технические характеристики

BREEZE

Модель		DAB-07HR	DAB-09HR	DAB-12HR	DAB-14HR	DAB-18HR	DAB-20HR	DAB-22HR	DAB-267HR	DAB-30HR
Производительность										
Охлаждение/обогрев	Б.Т.Е	7000/(7000)	9000/(9500)	11000/(11000)	13000/(13500)	17000/(17000)	19000/(19000)	22000/(22000)	25000/(26000)	30000/(32000)
Охлаждение/обогрев	кВт	2.05/(2.1)	2.5/(2.8)	3.2/(3.25)	3.6/(3.7)	5.0/(5.15)	5.5/(5.6)	6.1/(6.3)	7.2/(7.2)	8.2/(8.5)
Электропитание										
Напряжение, частота, число фаз	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность										
Охлаждение/обогрев	Вт	670/770	910/990	1050/1100	1080/1200	1650/1730	1750/1850	2350/2550	2400/2650	2900/3100
Рабочий ток, А	Охлаждение/обогрев	3.0/(3.5)	4/(4.4)	4.6/(5.2)	4.95/(5.4)	7.3/(7.8)	7.6/(8.1)	10.8/(11.4)	10.7/(11.9)	13.5/(15)
Характеристики внутреннего блока										
Производительность по воздуху	м ³ /ч	440/360/320	520/450/380	540/480/310	580/530/480	750/650/550	750/670/550	1000/900/750	970/930/860	1150/1080/1020
Уровень шума	дБ(А)	34/29/26	37/31/28	41/38/35	41/38/30	45/42/39	46/43/40	46/43/40	46/43/40	49/46/43
Размеры ШхВхГ	мм	710x189x250	710x189x250	790x190x275	790x190x275	940x198x275	940x198x275	1030x221x313	1030x221x313	1030x221x313
Вес нетто	кг	7	8	9	9	10	10	13	13	13,5
Характеристики наружного блока										
Уровень шума	дБ(А)	53	54	53	53	55	59	57	59	62
Размеры ШхВхГ	мм	685x260x430	685x260x430	700x235x535	780x250x540	780x250x540	760x285x590	760x285x590	845x335x695	845x335x695
Вес нетто	кг	21	23	24,5	29	33	39	40	58	58,5
Соединительные трубопроводы										
Жидкость	мм/дюйм	Ф6.35/(1/4")	Ф6.35/(1.4")	Ф6.35/(1.4")	Ф6.35/(1.4")	Ф6.35/(1.4")	Ф6.35/(1.4")	Ф9.53(3/8")	Ф9.53(3/8")	Ф9.53(3/8")
Газ	мм/дюйм	Ф9.52/(3.8")	Ф9.52/(3/8")	Ф12.7/(1/2")	Ф12.7/(1/2")	Ф12.7/(1/2")	Ф12.7/(1/2")	Ф16.0(5/8")	Ф16.0(5/8")	Ф16.0(5/8")

SUNRISE

Модель		DAS-07 HR	DAS-09HR	DAS-12HR	DAS-18HR	DAS-24HR
Производительность						
Охлаждение/обогрев	Б.Т.Е	7000/7100	9100/9200	12000/12200	18000/18500	24000/24500
Охлаждение/обогрев	кВт	2.2/2.3	2.6/2.8	3.2/3.4	5.0/5.1	6.2/6.7
Электропитание						
Напряжение, частота, число фаз	В, Гц, Ф	~220 (± 10%), 50	~220 (± 10%), 50	~220 (± 10%), 50	~220 (± 10%), 50	~220 (± 10%), 50
Потребляемая мощность						
Охлаждение/обогрев	Вт	0.66/0.69	0.8/0.81	1.2/1.3	1.8/1.8	2.3/2.3
Рабочий ток, А	Охлаждение/обогрев	3.5/3.6	4.5/5.0	6.3/6.3	8.2/8.2	10.5/10.5
Характеристики внутреннего блока						
Производительность по воздуху	м ³ /ч	400	400	550	650	850
Уровень шума	дБ(А)	27	27	32	33	37
Размеры ШхВхГ	мм	730x255x174	730x255x174	790x265x177	845x275x186	940x298x200
Вес нетто	кг	8	8	9	10	13
Характеристики наружного блока						
Уровень шума	дБ(А)	50	50	52	57	57
Размеры ШхВхГ	мм	730x430x310	785x540x320	798x540x320	848x540x320	955x700x424
Вес нетто	кг	23.5	31	35	43	56
Соединительные трубопроводы						
Жидкость	мм/дюйм	1/4"	1.4"	1/4"	1/4"	1/4"
Газ	мм/дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"

Ваш поставщик:



DENKO SEIKI INDUSTRIES CO., LTD.
23-35. Nanokava. 7-chome Minami-ku, Fukuoka,
FUKUOKA 815-0081, JAPAN